

PrimaCover Hardfloor

Damp-open afdekvlies



Sterke, zelfklevende, waterdichte folie voor de veilige bescherming van harde ondergronden. Geschikt voor vloeren en trappen. Beschermst tegen lichte beschadigingen en gemorst materiaal. Ideaal bij projectinrichting, bouwen, afbouwen, renoveren en schilderen.

Technische gegevens (*)



Ondoorlaatbaar

Kan eenvoudig en restloos verwijderd worden



Damp-open



Geschikt voor vloeren en trappen

Samenstelling

Materiaal
Lijm

LDPE-folie
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

0.625 m x 100 m

Technische gegevens

Dikte
Kleur
Kleefkracht

50 µm
Transparant
> 9 N/cm*

Eigenschappen

Gemakkelijk te verwerken
Voor vloeren en trappen
Tot 4 weken inzetbaar
Vlamvertragend Volgens norm EN 13501-1

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde vloeren

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Opmerkingen

Voor gebruik geschiktheid altijd testen

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

* overeenkomstig de huidige norm