



Toepassingen

Voornamelijk: lades, interieurbouw, kasten, en verencilp bevestiging in meubel fabricage. Breed toepasbaar in kozijnen fabricage, afwerking, en sierlatten. aluminium en kunststof beplating op de bouwplaats, ondervloeren,, en bevestiging van dak en vloer beplating. maar ook: kratjes, landbouw kisten, hekwerk, en allerlei houten speelgoed.

Eigenschappen


- EZ laad/E-Z Clear systeem
- Schiet 13mm tot 38mm nieten in hardhout
- NeverLube™ ontwerp vereist geen smering
- Slechts 2 bewegende o-ringen
- Geluidsarm
- Lange 25,4mm neus om in moeilijke hoeken te komen

Middelzware nietmachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	314x76x238 mm
Netto gewicht	1,9 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	1/4" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	61,2 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	86 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	91 dB
Trillingniveau	2,5 m/s ²
Slagkracht	26 J
Schoten / Seconde	5
Magazijn capaciteit	145 Stuks
Draaddikte	18 ga.
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0 °

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

SKSXP-M, middel zware nietmachine, BF/TF

Art. Nr.

302052N

EAN code

0741474301186