

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FB750 – 20170703

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** FB750
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Een plaat van minerale wol die aan beide zijde is voorzien van een coating laag en wordt gebruikt om openingen in een muurconstructie te herstellen ten behoeve van de brandbestendigheid.
3. **Fabrikant:** Tremco Illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
System 1
- 6b. **European Assessment Document:** ETAG 026 edition 2011 part 2
European Technical Assessment: ETA 17/0392
Technical Assessment Body: CPR Notified Body UL International UK Ltd., No. 0843
Notified body/ies: CPR Notified Body UL International UK Ltd., No. 0843
7. **Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Mechanische weerstand en stabiliteit (1)	
Geen	Niet relevant
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA17/ 0392 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	Zie ETA17/ 0392 bijlage B
Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Fabrikantverklaring - Gebruikt categorieën IA3, S/ W3
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	Zie ETA17/ 0392 bijlage C
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection




Essentiële eigenschappen	Prestatie
Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EAD 350402-00-1106, sectie 2.2.5)	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


M. LIBERT
OPERATIONS DIRECTOR

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



1121

Tremco Illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
17
0843-CPR-0369
FB750 – 20170703
www.nullifire.com/FB750

EN 1366 Part 3
ETA 17/0392
ETAG 26, Part 2

Een plaat van minerale wol die aan beide zijde is voorzien van een coating laag en wordt gebruikt om openingen in een muurconstructie te herstellen ten behoeve van de brandbestendigheid.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	ETA 17/0392 Bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid	ETA 17/0392 bijlage B
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikt categorieën IA3, S/ W3
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie	ETA 17/0392 bijlage C
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS709 – 20170519

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** FS709
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Een brandwerende acrylaatkit op basis van grafiet die wordt gebruikt voor openingen in wand- en vloerconstructies om de brandbestendigheid te herstellen.
3. **Fabrikant:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
System 1
- 6b. **European Assessment Document:** ETAG 026, editie 2011 gebruikt als Europees beoordelingsdocument
European Technical Assessment: ETA 17/0388
Technical Assessment Body: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd, No. 0843
Notified body/ies: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd, No. 0843

7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Mechanische weerstand en stabiliteit (1)	
Geen	Niet relevant
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA 17/0388, bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	NPD
Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	NPD
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Essentiële eigenschappen	Prestatie
Duurzaamheid en onderhoudsgemak EN 13162 or EN 14303, EN ISO 1519	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. ELBERT
OPERATIONS DIRECTOR


Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

 1121	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 17 0843-CPR-0380 FS709 – 20170519 www.nullifire.com/FS709	
EN 1366-3: 2009 ETA 17/0388 ETAG 026, Part 2	
Een brandwerende acrylaatkit op basis van grafiet die wordt gebruikt voor openingen in wand- en vloerconstructies om de brandbestendigheid te herstellen.	
Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	Zie ETA 17/0388, bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikscategorieën: IA3, S/ W3 Verklaring van de fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie	NPD
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS702 – 20170707

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** FS702
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** De FS702 Brandwerende arcylaatkit wordt gebruikt voor flexibele binnen- afdichtingen ten behoeve van brandwerende voegen in muur- en vloerconstructies.
3. **Fabrikant:** Tremco Illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
System 1
- 6b. **European Assessment Document:** ETAG 026 editie 2011 deel 3
European Technical Assessment: ETA 17/0390
Technical Assessment Body: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843
Notified body/ies: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843
7. **Aangegeven prestatie(s)**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Mechanische weerstand en stabiliteit (1)	
Geen	Niet relevant
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA17/ 0390 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	NPD
Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Verklaring van de fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	Zie ETA17/ 0390 bijlage B
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Essentiële eigenschappen	Prestatie
Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EOTA TR 024: 2009)	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. ...

OPERATIONS DIRECTOR

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



1121

Tremco Illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
17
0843-CPR-0370
FS702 – 20170707
www.nullifire.com/FS702

EN 1366 Part 4
ETA 17/0390
ETAG 26, Part 3

De FS702 Brandwerende arcylaatkits wordt gebruikt voor flexibele binnen- afdichtingen ten behoeve van brandwerende voegen in muur- en vloerconstructies.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand (2)	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	ETA 17/0390 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Veiligheid tijdens verwerking (4)	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie	ETA 17/0390 bijlage B
Energie, Economie en warmte retentie (6)	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.